



Descriptivo puerta TOPAZE PB

Puerta abisagrada exterior

Suministro y colocación de puerta de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060 de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T6.

El Marco y hoja tienen una profundidad de 46 mm. El espesor medio de la pared de aluminio es de 1,8 mm.

Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM calidad marina.

El sistema de articulación es por bisagra.

Aplicaciones:

Puerta de apertura interior y exterior de 1 y 2 hojas.

Característica específica:

Topaze es una puerta de exterior de gran resistencia con dos sistemas de bisagra: guiada por el canto o fijada frontalmente y con placas de refuerzo interior.

Las cerraduras son de multipuntos, con llave.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos:

Peso de **100 Kg** por hoja con bisagras guiadas

Peso de **120 Kg** por hoja con bisagras frontales

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa anódica de (15 ,20 o 25) ...micras en color.....realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.
- Lacado, color.....realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión "SEA-SIDE" calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.