



## OKNO

# Okno SAPA 1086 z zintegrowaną roletą

## OKNA Z RAMKĄ OPRACOWANE SPECJALNIE DO ZINTEGROWANIA ROLETY

Okno SAPA 1086 SCREEN oparte jest na naszym systemie okiennym o wysokiej izolacyjności i niskim współczynniku przenikania ciepła U.

### Informacje ogólne

- Okno SAPA 1086 SCREEN – zarówno do okien stałych, jak i otwieranych do wewnątrz, oparte jest na stabilnej konstrukcji z profili o głębokości 86 mm.
- Jest izolowane paskami poliamidowymi wzmocnionymi włóknem szklanym o grubości 42 mm i może uzyskać najwyższą klasę szczelności na powietrze i deszcz oraz bardzo niski współczynnik przenikania ciepła.
- Aby uzyskać optymalną wydajność energetyczną, można go uzupełnić unikalnymi paskami izolacyjnymi w wysoce izolowanej konstrukcji SX.
- Grubość szklenia dla 1086 i 1086 SX 20–64 mm.
- Okno można łatwo łączyć ze ściankami szklanymi 3086.

### Parametry termiczne

- $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), (szer. x wys.) 1230 x 1480 mm.
- $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), (szer. x wys.) 1230 x 1480 mm,  $U_f$ -zoptymalizowane.

Parametry termiczne:  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), (szer. x wys.) 1230 x 1480 mm.

$U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), (szer. x wys.) 1230 x 1480 mm,  $U_f$ -zoptymalizowane

Przepuszczalność powietrza: klasa 4 zgodnie z EN 12207

Wodoszczelność: klasa 9A zgodnie z EN 12208

Odporność na wiatr: klasa C3 zgodnie z EN 12210

Grubość szklenia: 1086 i 1086 SX: 20–64 mm

Maksymalna waga ramy: 200 kg

### Parametry szczelnościowe

- Przepuszczalność powietrza: klasa 4 zgodnie z EN 12207.
- Wodoszczelność: klasa 9A zgodnie z EN 12208.
- Odporność na wiatr: klasa C3 zgodnie z EN 12210.

### Bezpieczeństwo

- Okna otwierane do wewnątrz i stałe: klasa odporności na włamanie RC2.
- Okna stałe: klasa odporności na włamanie RC3.

### Konstrukcja

- Jako okna stałe, pojedyncze lub podwójne.
- Okucia: rozwierane, uchylno-rozwierne, uchylane lub odchylane.
- Zawiasy: ukryte lub widoczne.

**sapa:**



**sapa:**

Hydro Building Systems Poland Sp.z o.o  
ul. Rokicińska 211/217, 92-620 Łódź  
[www.sapabuildingsystem.pl](http://www.sapabuildingsystem.pl)

By  Hydro